

Glaserade kakel o klinker - vägg

Installationsstädning och daglig rengöring

Installationsstädning

Höganäs FB 9200 KlinkerRent

Tag bort all lös smuts.
Blanda en brukslösning av FB 9200.



Blötlägg med rent vatten påför
KlinkerRentlösningen och låt
verka 5-10 minuter.

Impregnera

FB 9700 Klinker & Fogimpregnering
FB 9700 impregnerar fogen och skyddar den mot
angrepp av flytande föroreningar.

Dagligt underhåll

FB 9800 GrovRent

Mild, miljöanpassad rengöringsmedel



Manuell rengöring

Torka med alternativt spraya på
en brukslösning av Höganäs
FB 9800 GrovRent låt verka
några minuter och efterskölj
med rent vatten.

Periodiskt underhåll

Fläckborttagning

Spill och läckage ska alltid torkas upp med trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt. Vid rengöring med starka kemikalier är det lämpligt att alltid börja med väl utspädd lösning och vid behov koncentrationen. Förvattna alltid cementfogarna. Observera att anvisningarna för fläckborttagning endast gäller keramikplattor, eftersom natursten är känsligare för lösningsmedel.

Frågor rörande metoder och produkter

Kontakta
CC Höganäs Byggkeramik AB
Box 501, 260 51 Ekeby
Tel. 077-447 35 00 Fax. 077-447 36 46
www.cchoganas.se